Cavallotti

I cavallotti reggitubo sono speciali accessori a forma di U filettato. Sono necessari al fissaggio delle tubazioni e delle curve a supporti come mensole, telai o rastrelliere. Sono disponibili per tutte le dimensioni di tubi elencati in tabella e vengono forniti completi di accessori per il fissaggio (due dadi e due e due rondelle). Si distinguono cavallotti di due altezze, utilizzati per fissaggio sui diversi supporti. La tipologia standard è in ferro zincato a forma di U per fissaggio di tubazioni a sezione circolare. Tipologia fuori standard a richiesta possono essere a forma quadrata oppure a “uncino” .

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	ALTEZZA	
Inches	DN	mm	mm	Basso	Alto
		45	2	M8	M10
1 " 1/2	40	48,3	2 - 3	M8	M10
		50	2	M10	M10
		54	2	M10	M10
		55	2	M10	M10
		57	3	M10	M10
2"	50	60,3	2 - 3	M10	M10
		63,5	2	M10	M10
		70	2	M10	M10
2" 1/2	65	76,1	2 - 3	M10	M10
		80	2	M10	M10
		83	2	M10	M10
		84 - 85	2	M10	M10
3"	80	88,9	2 - 3	M10	M10
		95	2 - 3	M12	M10-M12
3" 1/2		101,6	2 - 3	M12	M10-M12
		108	2 - 3	M12	M10-M12
4"	100	114,3	2 - 3	M12	M10-M12
		121	3	M12	M10-M12
		127	3	M12	M10-M12
		129	2 - 3	M12	M10-M12
		133	3	M12	M10-M12
5"	125	139,7	3 - 4	M12	M10-M12
		152,4	3,6 - 4	M12	M10-M12
		154	2	M12	M10-M12
		159	3,6 - 4	M12	M10-M12
6"	150	168,3	3,6 - 4	M12	M10-M12
		177,8	4	M16	M10-M12
		193,7	3,6 - 4	M16	M10-M12
		204	2	M16	M10-M12
8"	200	219,1	4	M16	M10-M12