Curve in acciaio inox

Le curve in Aisi304L – 1.4301/1.4307 (oppure Aisi316L – 1.4404) vengono prodotte e immagazzinate con gradi di curvatura standard a 90°, 60°, 45° e 30° ma altri possibili gradi di curvatura si riescono a realizzare in breve tempo. I tratti diritti necessari per l'installazione nell'impianto sono perfettamente raccordati alla parte curva grazie al metodo di curvatura utilizzato.









Curve speciali

A richiesta, su misura, possiamo realizzare spostamenti a "S", oppure innesti tubo-curva di varie tipologie.

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	CENTER LINE RADIUS (mm)											
Inches	DN	mm	mm	75	120	150	180	230/250	400	500	600	800	1000	1200	1500
		40	1,5 - 2					●	●	●	●	●			
		42,4	2						●	●	●	●			
		45	2						●	●	●	●			
1 " 1/2	40	48,3	2					●	●	●	●	●			
		50	1,5 - 2	●	●			●	●	●	●	●			
		54	2						●	●	●	●			
2"	50	60,3	1,5 - 2		●		●	●	●	●	●	●			
		63,5	1,5 - 2						●	●	●	●			
		65	1,5 - 2						●	●	●	●			
		70	2					●	●	●	●	●	●		
2" 1/2	65	76,1	2			●			●	●	●	●	●		
		80	2						●	●	●	●	●		
		84-85	2						●	●	●	●	●		
3"	80	88,9	2				●		●	●	●	●	●		
3" 1/2		101,6	2 - 3						●	●	●	●	●		
		104	2						●	●	●	●	●		
		108	2 - 3						●	●	●	●	●		
4"	100	114,3	2 - 3					●	●	●	●	●	●		
		127	2									●			
		129	2 - 3							●		●	●		
		133	3							●		●	●		
5"	125	139,7	2 - 3							●		●	●		
		154	2							●		●	●		
		159	3 - 4							●			●	●	
6"	150	168,3	2 - 3 - 4							●		●	●	●	
		204	2									●	●	●	●
		206	3										●	●	●
8"	200	219,1	3 - 4									●	●	●	●