# Flange in acciaio inox Aisi304



I diversi componenti che compongono il percorso delle tubazioni per il trasporto pneumatico dei diversi materiali sfusi devono essere fissati l'uno all'altro in modo facile, sicuro e devono garantire che possano essere smontati con altrettanta facilità per garantire la possibilità di sostituzione di ogni parte. Tra le varie soluzioni proposte le flange sono un'ottima alternativa. Esse possono essere fornite singolarmente per essere saldate in opera durante l'installazione oppure possiamo fornire ciascun componente flangiato. La fornitura è sempre completa di guarnizioni e bulloneria per il fissaggio.

| Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Material | | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | S235 | Aisi304 | Øe Flange | Th |
| 45 | 2 | ● | ● | 105 | 6 |
| 48,3 | 2 - 3 | ● | ● | 110 | 6 |
| 50 | 2 | ● | ● | 110 | 6 |
| 54 | 2 | | ● | 115 | 6 |
| 55 | 2 | ● | | 115 | 6 |
| 57 | 3 | ● | | 120 | 6 |
| 60,3 | 2 - 3 | ● | ● | 120 | 6 |
| 63,5 | 2 | ● | ● | 125 | 6 |
| 70 | 2 | ● | ● | 130 | 6 |
| 76,1 | 2 - 3 | ● | ● | 135 | 6 |
| 80 | 2 | ● | ● | 145 | 6 |
| 83 | 2 | ● | | 145 | 6 |
| 84 - 85 | 2 | | ● | 145 | 6 |
| 88,9 | 2 - 3 | ● | ● | 150 | 6 |
| 95 | 2 - 3 | ● | | 160 | 6 |
| 101,6 | 2 - 3 | ● | ● | 170 | 6 |
| 108 | 2 - 3 | ● | ● | 180 | 6 |
| 114,3 | 2 - 3 | ● | ● | 180 | 6 |
| 121 | 3 | ● | | 190 | 6 |
| 127 | 3 | ● | ● | 190 | 6 |
| 129 | 2 - 3 | | ● | 190 | 6 |
| 133 | 3 | ● | ● | 195 | 6 |
| 139,7 | 3 - 4 | ● | ● | 210 | 6 |
| 152,4 | 3,6 - 4 | ● | | 220 | 8 |
| 154 | 2 | ● | ● | 220 | 8 |
| 159 | 3,6 - 4 | ● | ● | 230 | 8 |
| 168,3 | 3,6 - 4 | ● | ● | 240 | 8 |
| 177,8 | 4 | ● | | 265 | 8 |
| 193,7 | 3,6 - 4 | ● | | 265 | 10 |
| 204 | 2 | | ● | 300 | 10 |
| 219,1 | 4 | ● | ● | 300 | 10 |