TUBI PLEXIGLAS (PMMA)

I tubi in plexiglas PMMA vengono utilizzati come tubi controllo per la verifica visiva del flusso del prodotto all'interno dell'impianto.La tabella di seguito elenca i diametri maggiormente utilizzati. La lunghezza standard delle specole visive è 250 mm , anche se a richiesta possono essere forniti tubi di lunghezze diverse. L'installazione dei tubi elencati avviene grazie a manicotti di gomma con dimensioni appositamente studiate per la facile installazione e soprattutto per la tenuta alla pressione lungo il trasporto pneumatico delle farine. I tubi PMMA e i relativi manicotti in gomma sono certificati essere adatti al contatto con gli alimenti secondo normativa europea vigente.

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th		
Inches	DN	mm	mm	Øinterno PMMA	Height
		45	2	40	250
1 " 1/2	40	48,3	2 - 3	42	250
		50	2	46	250
		54	2	50	250
		55	2	50	250
		57	3	52	250
2"	50	60,3	2 - 3	54	250
		63,5	2	60	250
		70	2	66	250
2" 1/2	65	76,1	2 - 3	72	250
		80	2	76	250
		83	2	80	250
		84 - 85	2	80	250
3"	80	88,9	2 - 3	84	250
		95	2 - 3	90	250
3" 1/2		101,6	2 - 3	100	250
		108	2 - 3	102	250
4"	100	114,3	2 - 3	110	250
		121	3	117	250
		127	3	121	250
		129	2 - 3	122	250
		133	3	126	250
5"	125	139,7	3 - 4	132	250
		152,4	3,6 - 4	145	250
		154	2	150	250
		159	3,6 - 4	154	250
6"	150	168,3	3,6 - 4	160	250
		177,8	4	170	250
		193,7	3,6 - 4	190	250
		204	2	200	250
8"	200	219,1	4	214	250